


2124 - 2 pins IEC 320
 2125 - fast nettleddning/fixed mains cord
 2126 - utskiftbare/exchangeable AC plugs



- Universal inngangsspenning
- Kortslutningssikker
- Overspenningsbeskyttet
- Utskiftbare AC og DC plugger
- Medisinsk sertifisert (EN 60601)
- Festebraketter kan leveres
- Nettledning ikke inkludert
- Vanntett (IP67) versjon kan leveres

- Universal input voltage
- Short circuit proof
- Overvoltage protection
- Exchangeable AC and DC plugs
- Medically certified (EN 60601)
- Mounting brackets available
- Mains cord not included
- Waterproof (IP67) version available



2126

2125

Tekniske data - 13,2 V versjon	Technical specifications - 13,2 V version	
Inngangsspenning	Input voltage	90-264 VAC, 50/60 Hz
Frekvensområde	Line Frequency	47 - 63 Hz
Min. laststrøm	Min. output current	0 A
Maks. utgangseffekt	Max. output power	16W
Lastregulering	Load regulation	< 1%
Linjeregulering	Mains regulation	< 0,5%
Svitsjefrekvens ca.	Switch frequency approx.	40 kHz
Oversving (90-10% lastvariasjon)	Overshoot	<200 mV (90 - 10% load variation)
Undersving (10-90% lastvariasjon)	Undershoot	>500 mV (10 - 90% load variation)
Temperaturområde	Temperature range	
• Drift	• Operating	-20 - +40°C
• Med derating	• with derating	+ 60°C
• Lagring	• Storage	-25 - +85°C
Derating	Derating	0,38W/°C over 40°C
Rippel	Ripple	< 100 mV p-p
Virkningsgrad	Efficiency	ca 83 %
Isolasjonsklasse	Insulation class	II
Isolasjonsspenning	Insulation voltage	
• Primær - sekundær	• Primary - secondary	3000 VAC / 4250 VDC
Sikkerhet	Safety	EN 60950 (UL / EN 60601-1)
EMC standarder	EMC standards	
• Emisjon	• Emission	EN 61000-6-3
• Immunitet	• Immunity	EN 61000-6-1
Utgangsterminaler	Output terminal	Sek.ledning med/uten plugg Tilgjengelig med utskiftbare plugger Cable with/without plug, exchangeable plugs available
Ytre mål (LxBxH)	Dimensions (LxWxH)	90 x 45 x 32mm
Vekt	Weight	115g (215g IP67 vers.)
Visse tekniske data kan variere for de forskjellige modeller og spenningsversjoner. Some technical specifications may differ for other models and voltage versions.		

Spenningsversjoner - Voltage versions

Utgang Output (V) +/- 2,5%	Maks. strøm Max. current (A)	Maks. utgangseffekt Max. output power (W)	Inngangsspenning Input Voltage (VDC)
6	1,5	9	
9	1,5	13,5	20-60
13,2	1,2	15	
16	1,0	16	
24	0,65	16	
48	0,33	16	

28122007

www.mascot.no
 sales@mascot.no
 Phone:
 Fax:

Main Office
 PO Box 177
 N-1601 FREDRIKSTAD
 NORWAY
 +47 69 36 43 00
 +47 69 36 43 01

Mascot UK
 Box 2090, Salisbury
 Wiltshire SP2 2BH
 UK
 +44 1722 504 853
 +44 845 299 1210

Mascot DE-AT-CH-BENELUX
 Hirschbergstr. 28/7
 D-74838 LIMBACH
 GERMANY
 +49 6287 95140
 +49 6287 95141

Tettninger Str. 52
 D-88239 WANGEN
 GERMANY
 +49 7528 95 16 77
 +49 7528 95 16 78

Mascot France
 38 rue Leograngre
 94270 Le Kremlin Bicêtre
 FRANCE
 +33 1 46 58 71 85
 +33 1 46 58 71 85